

## Scheda tecnica CeraTec

### Elementi in cemento ceramico

#### Descrizione del prodotto:

**CeraTec**   una collezione di componenti per mobili in cemento ceramico. I prodotti CeraTec sono adatti ad applicazioni sia orizzontali che verticali e presentano un risultato estetico di grande pregio, proposto in diverse tonalit  e decorativi.



## DATI TECNICI

<b>Prodotto:</b>	Componenti in cemento ceramico (CeraTec)
<b>Spessori ceramiche:</b>	5mm
<b>Dimensioni:</b>	Dipendenti dalla tipologia di componente prescelto
<b>Colori:</b>	Colori Standard RAL oppure altri su richiesta. Struttura della superficie su richiesta
Caratteristiche tecniche	
Assorbimento d'acqua:	0,1% (ISO 10545-3)
Resistenza a flessione:	17 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza all'abrasione profonda:	Acc. EN 438-2 / 16 § 10 Classe ≥ 4
Resistenza alle macchie:	Acc. EN 438-2 / 16 § 26 Classe ≥ 4
Resistenza al lancio del peso	Acc. EN 438-2 / 16 § 16 Classe ≥ 4
<b>Lavorazione:</b>	La lavorazione del materiale CeraTec pu� essere eseguita senza alcun problema su comuni macchine per la lavorazione del legno disponibili in commercio. Sono consigliate lame per seghe circolari diamantate. Velocit� di taglio consigliata: 35 m/s. Nel caso si usino lame per seghe circolari con metallo duro, la velocit� consigliata � 2 – 2,5 m/s.

Ultimo aggiornamento: 05.2021 / MA

Otto Vertrieb GmbH & Co. KG – Bunsenstr. 23 – 32052 Herford

Per maggiori informazioni: [www.otto-vertrieb.de](http://www.otto-vertrieb.de)

**Esclusione di responsabilit :** le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono solo un suggerimento per l'uso ideale del prodotto. Si declina ogni responsabilit  riguardo ai risultati di utilizzo del prodotto.